

Teléfono IP Grandstream GXP-2170



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Teléfono IP Grandstream GXP-2170 al mejor precio.El GXP2170 ...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento117,92 €

Precio de venta142,69 €

Precio de venta sin impuestos117,92 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Teléfono IP Grandstream GXP-2170** al mejor precio.El GXP2170 es un poderoso teléfono IP de nivel empresarial ideal para los usuarios ocupados que manejan altos volúmenes de llamadas. Este teléfono IP empresarial de la gama alta cuenta con hasta 12 teclas de línea/apariciones de línea y 6 cuentas de SIP utilizando LCD de pantalla a color de 4.3 pulgadas y audio Full HD. El GXP2170 soporta las velocidades de conexión más rápidas posibles con puertos de red duales de Gigabit. Cuenta con PoE integrado y Bluetooth incorporado para la sincronización con dispositivos móviles y auriculares Bluetooth, así como la capacidad de conectar/alimentar hasta 4 módulos de extensión en cascada con pantalla LCD para acceder marcación rápida/ contacto BLF de hasta 160. El GXP2170 también cuenta con hasta 48 teclas digitales, de marcación rápida/BLF en la pantalla. El GXP2170 es la elección perfecta para los usuarios empresariales que buscan un teléfono IP ejecutivo de primer nivel con funcionalidad y rendimiento avanzado.

Marca

Modelo

Pantalla

Puertos

Voz

Grandstream

GXP2170

- Pantalla LED a color de 480 x 272 pixeles TFT

- Puertos Gigabit Ethernet de doble encendido y autodetección de 10/100/1000 Mbps con PoE integrado

- Soporte para G.729A/B, G.711?/ley a, G.726, G.722 (banda ancha), DTMF dentro de banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP

Telefonía

INFO)

- Retener, transferir, reenviar, conferencia de 5 vías, detener llamadas, capturar llamadas, aparición de llamada compartida (SCA)/aparición de línea en puente (BLA), agenda telefónica descargable (XML, LDAP, hasta 2000 artículos) llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500 registros), personalización de XML de la pantalla, marcado automático al descolgar, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, escritorio rápido, tonos de llamada de música personalizados y música de espera, redundancia del servidor y conmutación por error.

Otras

características

- Protocolos/Estándares: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(un registro, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6.
- Teclas de Funciones: 12 teclas de línea con hasta 6 cuentas de SIP, 5 XML de contexto sensible programable teclas de función, 5 teclas de navegación/menú, 11 teclas de función dedicadas para: MENSAJE (con indicador LED), AGENDA, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, RETENCIÓN, AURICULARES, MUDO, ENVIAR / REMARCAR.
- Puertos Auxiliares: Conector para auriculares RJ9 (permitiendo EHS con los auriculares de Plantronics), USB, puerto del módulo de extensión.
- Audio HD: Sí, auricular y manos libres HD con soporte para audio de banda ancha.
- Base de Soporte: Sí, 2 posiciones en ángulo disponibles, montable en pared
- QoS:QoS de la capa 2 (802.1Q, 802.1P) y QoS de la capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS).
- Seguridad: Contraseñas del usuario y del administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess. Archivo de configuración de cifrado AES de 256 bits, SRTP, TLS, control de acceso de medios de 802.1x
- Multilenguaje: Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, croata, chino, coreano, japonés.
- Actualización/Aprovisionamiento: Actualización del firmware vía TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento de masas utilizando TR-069 o el archivo de configuración XML de cifrado AES.
- Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia: Adaptador de corriente universal incluido: Entrada:100-240V Salida: +5V, 1A Power-over-Ethernet Integrado (802.3af) consumo máximo de energía: 5W
- Especificaciones Físicas: Dimensión: 228 mm (ancho) x 206 mm (longitud) x 46 mm (altura) Peso de unidad: 0.98 kg Peso de paquete: 1.43 kg
- Temperatura y Humedad: Operación: 0°C a 40°C Almacenamiento: -10°C a 60°C Humedad: 10% a 90% sin condensación

Conformidad

- FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B
- CE: EN55022 Clase B EN55024 Clase B EN61000-3-2 EN61000-3-3
- EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004 AS/ NZS CISPR22/24 AS/NZS 60950.
- Teléfono GXP2170, auricular con cable, soporte de base, fuente de alimentación universal, cable de red, guía de instalación rápida, licencia GPL
- 15-03-2017 por AMR

Contenido

del paquete

Fecha revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.