

Teléfono IP Grandstream GXP2140



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Teléfono IP Grandstream GXP2140 al mejor precio.El GXP2140 es un...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento96,76 €

Precio de venta117,07 €

Precio de venta sin impuestos96,76 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Teléfono IP Grandstream GXP2140** al mejor precio.

El GXP2140 es un avanzado teléfono IP de categoría empresarial con hasta 4 líneas, TFT LCD color de 4.3", 5 teclas XML programables sensibles al contexto, doble puerto de red Gigabit, PoE y Bluetooth integrados, conferencia de voz de 5 vías y Electronic Hook Switch (EHS). El GXP2140 ofrece calidad de audio superior en el auricular y el altavoz, recursos telefónicos valiosos y de última generación, información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automático para fácil instalación, protección de seguridad avanzada para mayor privacidad e interoperabilidad amplia con la mayoría de los dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas SIP/NGN/IMS. El GXP2140 es compatible con el Módulo de Extensión GXP2200, lo que permite el acceso rápido y sencillo a hasta 160 contactos con un simple toque. Ideal para pequeñas y medianas empresas, el GXP2140 es la elección perfecta para usuarios que buscan un teléfono IP ejecutivo multilínea de alta calidad y rico en recursos, con funcionalidad y desempeño avanzados.

Marca
Modelo
Pantalla

Grandstream
GXP2140
- TFT LCD color de 4,3" (480x272)

Conectividad	- Doble puerto de red con detección automática de 10/100/1000 Mbps con PoE integrado
Puertos	- Bluetooth: v2.1 - RJ9 auriculares jack (que permite EHS con Plantronics auriculares), USB, puerto para módulo de extensión
Características	- Protocolos/Estándares: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 - Teclas de recursos: 4 teclas de extensiones con hasta 4 cuentas SIP, 5 teclas programables, 5 teclas de navegación/menú, 11 teclas de función dedicada para: MENSAJE (con indicador LED), AGENDA TELEFÓNICA, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, RETENCIÓN DE LLAMADA, AURICULAR, SILENCIO, ENVIAR/REDISCAR, ALTAVOZ, VOL +, VOL - - Codec de voz: Soporte para G.729A/B, G.711?/a-law, G.726, G.722 (banda ancha) e iLBC, DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO) - Retención de llamada, transferencia, reenvío de llamada, conferencia de 5 vías, llamada estacionada (call park), captura de llamada, aparición de llamada compartida (SCA, shared-call-appearance)/aparición de línea en puente (BLA, bridged-line-appearance), agenda telefónica descargable (XML, LDAP, hasta 2000 ítems), llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500), personalización de pantalla, marcado automático al descolgar, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, escritorio móvil (hot desking), música de espera y tonos de llamada personalizados, servidor redundante y fail-over (conmutación en caso de fallo) - Módulo de extensión: Sí, puede alimentar hasta 4 módulos de extensión GXP2200, con pantalla LCD gráfica de 128x384, 20 teclas de discado rápido/BLF con indicador

luminoso en LED bicolor, 2 teclas de navegación y

menos de 1,2 W de consumo de energía por unidad.

- QoS: Capa 2 (802.1Q, 802.1p) y Capa 3

(ToS, DiffServ, MPLS) QoS

- Seguridad: Contraseñas de nivel de administrador

y usuario, autenticación basada en MD5 y MD5-sess,

archivo de configuración segura basada en AES, SRTP,

TLS, control de acceso a medios 802.1x

- Multilenguaje: Alemán, árabe, checo, chino,

coreano, croata, esloveno, español, francés,

hebreo, holandés, húngaro, inglés, italiano,

japonés, polaco, portugués, ruso, turco

- Actualización/Aprovisionamiento:

Actualización de firmware a través de

TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento masivo

usando TR-069 o archivo de configuración XML cifrado

- Eficiencia y Alimentación:

Input: 100-240V

Output: +12V, 1.0A

Electricidad integrada sobre Ethernet (802.3af).

Electricidad máxima de consumo: 6W

(sin el GXP2200EXT), 10W (con 4 en cascada

GXP2200EXTs)

- Dimensiones y peso :

228mm (ancho) x 206mm (largo) x 46,5mm (alto)

0,98 kg

- Temperatura y Humedad: 0 ~ 40°C, 10 ~ 90%

(sin condensación)

- Contenido del paquete: Teléfono GXP2140,

auricular con cable, base de soporte,

Power-over-Ethernet, cable de red,

Guía de Referencia Rápida

- Audio HD

- Base

- Montaje para pared

29-04-2015 por MSB

Fecha revisión

- Tipo: Teléfonos
- Marca: Grandstream

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

