

Switch D-Link DGS-1100-24P 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch D-Link DGS-1100-24P 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 248,32 €

Precio de venta 300,46 €

Precio de venta sin impuestos 248,32 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch D-Link DGS-1100-24P 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps** al mejor precio.

Marca

Modelo

Características

D-Link

DGS-1100-24P

- Puertos 10/100 / 1000BASE-TX: **24 puertos**

- Interruptor de Capacidad: 48 Gbps

- Máxima velocidad de envío: 35.71 Mpps

- Tabla de direcciones MAC Tamaño: 8K

- Buffer de Paquetes: 3,5 Mbits

- Memoria Flash: 2 MB

- Enlace / Actividad (por puerto): Sí

- Física y Ambiental

- Consumo de energía (en espera / Max):

11.29W / 14.83W

- Entrada de energía: 100 a 240 VCA, 50 a 60Hz

- Dimensiones (W x D x H): 280 x 180 mm x 44 mm

- Peso: 1,6 kg

- MTBF: 774.990 horas

- Temperatura

De funcionamiento: 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)

Almacenamiento: -10 ° a 70 ° C (14 ° a 158 ° F)

- Humedad

De funcionamiento: 10% ~ 95% sin condensación

Almacenamiento: 5% ~ 95% sin condensación

- EMI / EMC: FCC Clase A, CE Clase A,

VCCI Clase A, ICES-003, C-Tick

- Seguridad: cUL, CE LVD

Características L2

- Tabla de dirección MAC: 8K

- Control de Flujo

802.3x Flow Control

HOL Prevención de bloqueo

- IGMP

V1 IGMP / v2 snooping

Soporta 32 Grupos

- Estática del tronco
DGS-1100-16 / 24: 8 grupos, 2-4 puertos por grupo
- Detección de bucle invertido
- Diagnóstico de cable
- Port Mirroring
 - One-to-One
 - Many-to-One
- Estadísticas
 - Ok Tx
 - Tx Error
 - Rx Ok
 - Rx Error

VLAN

- VLAN basada en puerto
- 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN Vigilancia
- VLAN de voz
- VLAN de administración
- VLAN Grupo
 - Apoya 32 grupos de VLAN estáticas
 - Max. 4094 vids

Calidad de Servicio (QoS)

- 802.1p Calidad de Servicio
- Cuatro colas por puerto
- Manejo de colas
 - Estricto
 - Ronda ponderado Robin (WRR)
- Bandwidth Control
- Seguridad
- Estática de direcciones MAC
 - DGS-1100/16/24: hasta 128 entradas
- Broadcast / Multicast / Desconocido

Unicast Storm Control

Gestión

- GUI basada en Web (Soporta IPv4)
- Utilidad de consola inteligente

D-Link Green

- De ahorro de energía por
 - Estado del enlace
 - Longitud del cable
- Cumple con los estándares IEEE 802.3az

Energy Efficient Ethernet

- Cumple con RoHS 6

RFC Lista Estándar

- RFC 768 UDP
 - RFC 791 IP
 - RFC 792 ICMP
 - RFC 793 TCP
 - RFC 826 ARP
 - Cliente RFC 951 BootP
 - RFC 1542 del cliente BootP / DHCP
 - RFC 1.945 HTTP / 1.0
 - RFC 2647 802.1p
 - RFC 2236, 4451 IGMP
- 06-10-2015 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.