

Switch D-Link DGS-1100-24P 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch D-Link DGS-1100-24P 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 248,32 €

Precio de venta 300,46 €

Precio de venta sin impuestos 248,32 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch D-Link DGS-1100-24P 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps** al mejor precio.

Marca

Modelo

Características

D-Link

DGS-1100-24P

- Puertos 10/100 / 1000BASE-TX: **24 puertos**
- Interruptor de Capacidad: 48 Gbps
- Máxima velocidad de envío: 35.71 Mpps
- Tabla de direcciones MAC Tamaño: 8K
- Buffer de Paquetes: 3,5 Mbits
- Memoria Flash: 2 MB
- Enlace / Actividad (por puerto): Sí
- Física y Ambiental
- Consumo de energía (en espera / Max):

11.29W / 14.83W
- Entrada de energía: 100 a 240 VCA, 50 a 60Hz
- Dimensiones (W x D x H): 280 x 180 mm x 44 mm
- Peso: 1,6 kg
- MTBF: 774.990 horas
- Temperatura
De funcionamiento: 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)
Almacenamiento: -10 ° a 70 ° C (14 ° a 158 ° F)
- Humedad
De funcionamiento: 10% ~ 95% sin condensación
Almacenamiento: 5% ~ 95% sin condensación
- EMI / EMC: FCC Clase A, CE Clase A,

VCCI Clase A, ICES-003, C-Tick
- Seguridad: cUL, CE LVD
- Características L2**
- Tabla de dirección MAC: 8K
- Control de Flujo
802.3x Flow Control
HOL Prevención de bloqueo
- IGMP
V1 IGMP / v2 snooping
Soporta 32 Grupos

- Estática del tronco
DGS-1100-16 / 24: 8 grupos, 2-4 puertos por grupo
- Detección de bucle invertido
- Diagnóstico de cable
- Port Mirroring
- One-to-One
- Many-to-One
- Estadísticas
- Ok Tx
- Tx Error
- Rx Ok
- Rx Error

VLAN

- VLAN basada en puerto
- 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN Vigilancia
- VLAN de voz
- VLAN de administración
- VLAN Grupo
- Apoya 32 grupos de VLAN estáticas
- Max. 4094 vids

Calidad de Servicio (QoS)

- 802.1p Calidad de Servicio
- Cuatro colas por puerto
- Manejo de colas
- Estricto
- Ronda ponderado Robin (WRR)
- Bandwidth Control
- Seguridad
- Estática de direcciones MAC
- DGS-1100/16/24: hasta 128 entradas
- Broadcast / Multicast / Desconocido

Unicast Storm Control

Gestión

- GUI basada en Web (Soporta IPv4)
- Utilidad de consola inteligente

D-Link Green

- De ahorro de energía por
- Estado del enlace
- Longitud del cable
- Cumple con los estándares IEEE 802.3az

Energy Efficient Ethernet

- Cumple con RoHS 6

RFC Lista Estándar

- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMP
- RFC 793 TCP
- RFC 826 ARP
- Cliente RFC 951 BootP
- RFC 1542 del cliente BootP / DHCP
- RFC 1.945 HTTP / 1.0
- RFC 2647 802.1p
- RFC 2236, 4451 IGMP
- 06-10-2015 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.