

Switch D-Link DGS-1500-20 Plateado



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch D-Link DGS-1500-20 Plateado al mejor precio.D-Link...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento247,10 €

Precio de venta299,00 €

Precio de venta sin impuestos247,10 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch D-Link DGS-1500-20 Plateado** al mejor precio.

D-Link DGS-1500-20. Tipo de interruptor: Gestionado. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 20, 16, 20, Tecnología de cableado ethernet de cobre: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Tasas de transferencia soportadas: 10/100/1000 Mbps, Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: PEAP, SSL/TLS

- Tipo de interruptor: Gestionado
- MIB, soporte: Y
- Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
- Multidifusión, soporte: Si
- Administración basada en web: Si
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 20, 16, 20
- Cantidad de puertos SFP/SFP+: 4
- Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4
- Tecnología de cableado ethernet de cobre: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
- Bidireccional completo (Full duplex): Si
- Bloqueo de cabeza de línea (HOL): Si

- Soporte de control de flujo: Si
- Espejeo de puertos: Si
- Adición de vínculos: Si
- Control de transmisión de tormentas: Si
- DHCP, cliente: Si
- DHCP, servidor: Si
- Ruteo de IP: Si
- IGMP: Si
- Protocolo de árbol de expansión: Si
- Soporte 10G: No
- Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
- Tasas de transferencia soportadas: 10/100/1000 Mbps
- Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s
- Tasa de transferencia (máx): 1 Gbit/s
- Jumbo Frames, soporte: Si
- Algoritmos de seguridad soportados: PEAP, SSL/TLS
- Lista de Control de Acceso (ACL): Si
- Protocolos de gestión: SNMP
- Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6
- Color del producto: Plata
- Indicadores LED: Enlace
- Seguridad: cUL, LVD
- Certificación: FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI Class A, C-Tick, BSMI
- Tiempo medio entre fallos: 253460 h
- Consumo energético: 14,06 W
- Intervalo de temperatura operativa: -5 - 50 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
- Disipación del calor: 47,97 BTU/h
- Peso: 2,2 kg
- Plataforma de gestión: CLI/GUI
- Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 440 x 140 x 44 mm
- Peso: 2,2 kg
- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Velocidad de transferencia (paquete): 29.8Mbps
- Tipo de fuente de alimentación: AC
- Características de red: Gigabit Ethernet
- LED de energía: Si

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.