

Switch D-Link GO-SW-5E 5 p 10 / 100 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch D-Link GO-SW-5E 5 p 10 / 100 Mbps al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio
 Precio con descuento7,20 €

Precio de venta8,71 €

Precio de venta sin impuestos7,20 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch D-Link GO-SW-5E 5 p 10 / 100 Mbps** al mejor precio.

Marca	D-LINK
Modelo	GO-SW-5E
Funcionalidad	Redes de alta velocidad - Cinco de 10/100 Mbps puertos Fast Ethernet - Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet Confiabilidad - Control de flujo IEEE 802.3x - Tienda y con visión de esquema de conmutación Fácil instalación - Cumple la directiva RoHS - Instalación plug-and-play - Auto MDI / MDIX en todos los puertos de cruce D-Link Green Technology - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - Puerto standby - Detección de longitud de cable - Detección de estado de enlace Diseño con estilo - Chasis compacto y ligero - Puertos ubicados convenientemente en la parte trasera - Sin ruido funcionamiento
Características principales	Normas - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (cable de par trenzado de cobre) - ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negociación - IEEE 802.3x control de flujo IEEE 802.3u

	- 100BASE -TX Fast Ethernet (cable de par trenzado de cobre) - 802.3az ahorro de energía IEEE - Tela de conmutación - 1 Estructura de conmutación Gbps - Topología - estrella - Protocolo - CSMA / CD - Precios de transferencia de datos Ethernet - 10 Mbps (half duplex) - 20 Mbps (dúplex completo) - Fast Ethernet - 100 Mbps (half duplex) - 200 Mbps (dúplex completo) - Media Interface Tipo - MDI / MDIX ajuste automático para todos los puertos - Cables de red 10BASE -T - UTP CAT 3/4/5/6 (100 m máx .) - EIA/TIA-568 100 -ohm STP (100 m máx .) 100BASE -TX - UTP CAT 5/6 (100 m máx .) - EIA/TIA-568 100 -ohm STP (100 m máx .) - Indicadores LED - Por puerto : Enlace / Actividad - Por dispositivo : Power - Método de transmisión - Store-and-forward - Tabla de direcciones MAC - Entradas de 2K por dispositivo - MAC Address Learning - actualización automática - Filtrado de paquetes / transmisión de las tasas - Ethernet : 14,880 pps por puerto - Fast Ethernet : 148,800 pps por puerto - El buffer de RAM - 48 KB por dispositivo
Características Físicas	Dimensiones - 87 x 47,88 x 21,7 mm (3,42 x 1,88 x 0,85 pulgadas) Entrada DC - Adaptador de corriente externo 5V/0,55A Consumo de energía - En modo (Standby) - De entrada de CC: 0,1 vatios - Entrada de CA: 0,69 vatios Máximo: - Entrada de CC: 0,9 vatios - Entrada de CA: 1,6 vatios Disipación de calor - En modo (Standby) - Entrada de la CA : 2,355 BTU / h máximo - Entrada de la CA : 5,461 BTU / h Temperatura - En funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F) - Almacenamiento: -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) Humedad - En funcionamiento: 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación - Almacenamiento: 5 % a 90 % de humedad relativa sin condensación Certificaciones - FCC Clase B - CE Clase B - UL - C : Tick Class B - CB
Fecha de revisión	11-09-2013 por DAV

- Tipo: Switches sobremesa
- Marca: D-Link
- Puertos: 5
- Velocidad LAN: 100 Mbps

- Marca: D-LINK
- Modelo: GO-SW-5E
- Funcionalidad:
 - Redes de alta velocidad
 - Cinco de 10/100 Mbps puertos Fast Ethernet
 - Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet
 - Control de flujo IEEE 802.3x
 - Tienda y con visión de esquema de conmutación
 - Cumple la directiva RoHS Fácil instalación
 - Instalación plug
 - and-play
 - Auto MDI / MDIX en todos los puertos de cruce D-Link Green Technology
 - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
 - Puerto standby
 - Detección de longitud de cable
 - Detección de estado de enlace
 - Diseño con estilo
 - Chasis compacto y ligero
 - Puertos ubicados convenientemente en la parte trasera
 - Sin Ruido funcionamiento
- Características principales:
 - Normas
 - IEEE 802.3 10BASE -T Ethernet (cable de par trenzado de cobre)
 - ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negociación
 - IEEE 802.3x control de flujo IEEE 802.3u
 - 100BASE -TX Fast Ethernet (cable de par trenzado de cobre)
 - 802.3az ahorro de energía IEEE IEEE Tela de conmutación
 - 1 Estructura de conmutación Gbps Topología
 - estrella Protocolo
 - CSMA / CD Precios de transferencia de datos Ethernet
 - 10 Mbps (half duplex)
 - 20 Mbps (dúplex completo) Fast Ethernet
 - 100 Mbps (half duplex)
 - 200 Mbps (dúplex completo) Media Interface Tipo
 - MDI / MDIX ajuste automático para todos los puertos
 - Cables de red 10BASE -T:
 - UTP CAT 3/4/5/6 (100 m máx .)
 - EIA/TIA-586 100 -ohm STP (100 m máx .)
 - 100BASE -TX
 - UTP CAT 5/6 (100 m máx .)

- EIA/TIA-568 100 -ohm STP (100 m máx .) Indicadores LED
- Por puerto : Enlace / Actividad
- Por dispositivo : Power Método de transmisión
- Store-and -forward Tabla de direcciones MAC
- Entradas de 2K por dispositivo MAC Address Learning
- actualización automática Filtrado de paquetes / transmisión de las tasas
- Ethernet: 14,880 pps por puerto
- Fast Ethernet: 148,800 pps por puerto El buffer de RAM
- 48 KB por dispositivo
- Características Físicas:
 - Dimensiones
 - 87 x 47,85 x 21,7 mm (3,42 x 1,88 x 0,85 pulgadas) Entrada DC
 - Adaptador de corriente externo 5V/0.55A Consumo de energía Encendido (Standby):
 - De entrada de CC: 0,1 vatios
 - Entrada de CA: 0,69 vatios Máximo:
 - Entrada de CC: 0,9 vatios
 - Entrada de CA: 1,6 vatios Disipación de calor Encendido (Standby)
 - Entrada de la CA : 2.355 BTU / h máximo
 - Entrada de la CA : 5.461 BTU / h Temperatura
 - En funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F)
 - Almacenamiento: -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) Humedad
 - En funcionamiento: 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación
 - Almacenamiento: 5 % a 90 % de humedad relativa sin condensación Certificaciones
 - FCC Class B
 - CE Clase B
 - UL
 - C -Tick Class B
 - CB
- Fecha de revisión: 11-09-2013 por DAV

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.