

## Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-10MP 10 Puertos RJ45 20 Gbit/s



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-10MP 10 Puertos RJ45...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 215,39 €

Precio de venta 260,62 €

Precio de venta sin impuestos 215,39 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-10MP 10 Puertos RJ45 20 Gbit/s** al mejor precio.

### Marca

### Modelo

### Características

D-Link

### DGS-1100-10MP

- Puertos 10 / 100 / 1000 BASE-TX: 8 puertos
- Puertos SFP: 2 Puertos
- Interruptor de Capacidad: 20 Gbps
- Máxima velocidad de envío: 14.88 Mpps
- Tabla de direcciones MAC Tamaño: 16K
- Buffer de Paquetes: 1.5 Mbits
- Memoria Flash: 16 MB
- Enlace / Actividad (por puerto): Sí

### Física y Ambiental

- Consumo de energía (Max): 141.4 W
- Entrada de energía: 100 a 240 VCA, 50 a 60Hz
- Dimensiones (W x D x H): 280 x 180 mm x 44 mm
- Peso: 1,83 kg
- MTBF: 291.575 horas
- Temperatura

De funcionamiento: -5 ° a 50 ° C

Almacenamiento: -40 ° a 70 ° C

- Humedad

De funcionamiento: 0% ~ 95% sin condensación

Almacenamiento: 0% ~ 95% sin condensación

- EMI / EMC: FCC/IC, CE, VCCI, RCM, BSMI

- Seguridad: cUL, UL, GS, CB

#### **Características L2**

- Control de flujo

802.3x Control de flujo

Prevención del bloqueo de HOL

- Cuadros Jumbo hasta 9216 bytes

- IGMP Snooping

IGMP v1 / v2 / v3 conciencia Snooping

Soporta 64 Grupos

IGMP Snooping Querier

- Agregación de enlaces 802.3ad:

DGS-1100-10MP: Soporta 5 grupos por dispositivo y 8 puertos por grupo

DGS-1100-26MP: Soporta 13 grupos por dispositivo y 8 puertos por grupo

- Detección de bucle inverso Protección de anillo de conmutación

G.8032 ERPS

- Diagnóstico de cables

- LLDP

- Espejo de puertos

Doce y cincuenta y nueve de la noche

Muchos a uno

- Estadísticas

Esta bien

Error de Tx

Ok ok

Error de Rx

- Protocolo Spanning Tree

802.1D STP

802.1w RSTP

#### **VLAN**

- VLAN basada en puertos

- 802.1Q ha etiquetado a VLAN

- VLAN de vigilancia automática

- VLAN de voz

- VLAN de administración

- VLAN asimétrica

- Grupo VLAN

Soporta 128 grupos estáticos de VLAN

Max. 4094 VIDs

#### **Calidad de Servicio (QoS)**

- 802.1p Calidad de Servicio

- 4 colas por puerto

- Manejo de colas

Estricto

Robo Redondeado Ponderado (WRR)

- Control de ancho de banda basado en puertos (limitación de velocidad)

Ingreso: 8 Kbps

Salida: 64 Kbps

#### **Gestión**

- GUI basada en web (soporta IPv4 / IPv6)

- Modo de conmutación de vigilancia

- Utilidad del Asistente de red D-Link

#### **Seguridad**

- Salvaguardia de D-Link

- Segmentación del tráfico

- Control de tormenta unicast de difusión / multicast / desconocido

- Prevención de ataque de DoS

- SSL

#### **D-Link Green**

- Ahorro de energía por

Estado del enlace

LED apagado  
Apagado del puerto  
Hibernación del sistema  
- Compatible con IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

**RFC Lista Estándar**

- RFC 768 UDP
  - RFC 791 IP
  - RFC 792 ICMP
  - RFC 793 TCP
  - RFC 826 ARP
  - RFC 1213 MIB II
  - RFC1493 Bridage MIB
  - RFC1907 SNMPv2 MIB
  - RFC1215 MIB trampas Convención
  - MIB de grupo de interfaz RFC2233
  - RFC2665 Ether-como MIB
  - 802.1p MIB RFC4363
  - ZoneDefense MIB
  - MIB Privada
  - Cliente RFC 951 BootP
  - cliente RFC 1542 BootP / DHCP
  - RFC 4363 802.1p
  - RFC 2236 IGMP Snooping
- 02-01-2017 por MSB

**Fecha Revisión**

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.