

Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0171 TL-SL5428E L2 24x10/100 4xGB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0171 TL-SL5428E L2 24x10/100 4xGB...

Calificación: Sin calificación

**Precio**  
Precio con descuento176,58 €

Precio de venta213,66 €

Precio de venta sin impuestos176,58 €

24 h  
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0171 TL-SL5428E L2 24x10/100 4xGB** al mejor precio.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca            | TP-Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modelo           | <b>TL-SL5428E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puertos          | - Interfaz: 24 puertos RJ45 a 10/100 Mbps (Negociación automática, MDI/MDIX automático)<br>4 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps (Negociación automática, MDI/MDIX automático)<br>4 puertos Gigabit SFP<br>1 puerto de consola<br>- Medios de Red: 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5 (100 metros máximo)<br>EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100 m)<br>100BASE-TX/1000Base-T: UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100 m)<br>EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100 m)<br>1000BASE-X: MMF, SMF |
| Especificaciones | <b>Características de hardware</b><br>- Estándares y Protocolos: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Cantidad de Ventiladores: Sin Ventilador
- Fuente de Alimentación: 100~240VAC, 50/60Hz
- Consumo de Potencia: Máximo: 15W (220V/50Hz)
- Dimensiones: 17.3\*7.1\*1.7 in.(440\*180\*44 mm?)

#### **Rendimiento**

- Apilamiento: 32 unidades de pila virtual
- Ancho de Banda / Backplane: 12.8Gbps
- Tasa de Reenvío de Paquetes: 9.5Mpps
- Tabla de Direcciones MAC: 8k
- Jumbo Frame: 2048 Bytes

#### **Características de software**

- Calidad de Servicio: 4 colas/puerto 802.1p/IP DSCP basado en COS,TOS
- Características L2: IGMP Snooping: V1/V2/V3  
802.3ad con LACP  
Función Spanning Tree STP/RSTP/MSTP  
Filtrado/protección BPDU  
Duplicación de puertos (Port Mirroring)  
Control de flujo
- VLAN: Puerto/basado en etiqueta/VLAN basada en protocolo/  
Q en Q, GARP / GVRP
- Lista de Control de Acceso: Filtro de flujo de paquetes redirección de  
flujo de paquetes  
según la hora QoS según el flujo
- Seguridad: Vinculación IP-MAC-puerto-VID  
IEEE 802.1X (Radius):basado en puerto/MAC, asignación VLAN,  
VLAN para invitados, asignación QoS,  
función Supplicant Support  
Defensa contra ataques DoS  
Inspección ARP dinámica (DAI)  
SSH: V1/V2  
SSL:V1.5/V2  
Funcionalidad Port Security  
Función Broadcast Storm Control  
VLAN para invitados  
función IP Source Guard
- IPv6: Dual IPv4/IPv6 stack  
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping  
IPv6 neighbor discovery (ND)  
Path maximum transmission unit (MTU) discovery  
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6  
TCPv6/UDPv6
- Aplicaciones IPv6: DHCPv6 Client  
Ping6  
Tracert6  
Telnet(v6)  
IPv6 SNMP  
IPv6 SSH  
IPv6 SSL  
Http/Https  
IPv6 TFTP
- Gestión: Diagnóstico del sistema: VCT  
SNMP: V1/V2/V3  
RMON: grupo 1, 2, 3, 9  
Interface de línea de comandos: telnet/console  
Configuración de la hora: SNTP  
Actualización de firmware: TFTP y vía web  
Clientes DGCO y BOOTP  
SYSLOG y Public MIBS

#### **Otros**

- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete: Switch, Cable de alimentación guía rápida de  
instalación,  
CD de utilidades, kit de montaje en bastidor, pies de goma
- Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP,  
Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
- Factores Ambientales: Temperatura de funcionamiento: 0?~40?  
(32?~104?)  
Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)

**Fecha de revisión**

Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación  
Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación  
08-06-2017 por MSB

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.