# Switch de Armario TP-LINK TL-SG3424P 24P Gigabit 4xSFP PoE+

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario TP-LINK TL-SG3424P 24P Gigabit 4xSFP PoE+ al...

Calificación: Sin calificación
**Precio**
Precio con descuento366,76 €

Precio de venta443,77 €

Precio de venta sin impuestos366,76 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario TP-LINK TL-SG3424P 24P Gigabit 4xSFP PoE+** al mejor precio.

**Switch PoE gestionable L2 JetStream™ de 24 puertos con 4 ranuras SFP Combo**
**TL-SG3424P**

**Prestaciones:**
- Soporta 24 puertos con Power over Ethernet 802.3af/at con un presupuesto total de potencia de 320W
- Las funciones de Asociación IP-MAC-Port-VID, ACL, Seguridad de puertos, Defensa DoS, Control de tormentas, DHCP Snooping, Autenticación 802.1X y Radius le proporcionan robustas estrategias de seguridad
- QoS L2/L3/L4 y Snooping IGMP para optimizar las aplicaciones de voz y vídeo
- Numerosas alternativas de administración: WEB/CLI, SNMP y RMON

| | |
|---|---|
| **Marca** | TP-LINK |
| **Modelo** | **TL-SG3424P** |

| | |
|---|---|
| **Interfaces** | - 24 puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX)<br>- 4 ranuras SFP Combo 100/1000Mbps*<br>- 1 puerto de consola |
| **Protocolos** | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q, IEEE 802.1x,IEEE 802.1p |
| **Especificaciones** | RENDIMIENTO<br>- Ancho de banda/Backplane: 48Gbps<br>- Tabla de direcciones MAC: 8k<br>- Tasa de reenvío de paquetes: 35.7Mpps<br>- Jumbo Frame: 10240 Bytes<br>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE<br>- **Calidad de Servicio**:<br>Soporta prioridad 802.1p CoS/DSCP<br>Soporta 4 colas de prioridad<br>Programación de colas: SP, WRR, SP+WRR<br>Limitación de velocidad por puerto/flujo<br>Voice VLAN<br>- **Características L2**:<br>IGMP Snooping V1/V2/V3<br>802.3ad LACP (hasta 8 grupos, con hasta 8 puertos por grupo)<br>Spanning Tree STP/RSTP/MSTP<br>LLDP, LLDP-Med<br>BPDU Filtering/Guard<br>Protección TC/Root<br>Detección Loop back<br>Control de flujo 802.3x<br>- **VLAN**<br>Soporta IEEE802.1Q con 4K grupos de VLAN y 4K VIDs<br>VLAN basadas en Puerto/ MAC/Protocolo<br>GARP/GVRP<br>- **Listas de Control de Acceso**:<br>Filtrado de paquetes L2?L4 basado en el origen y destino de las direcciones MAC,IP, puertos TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e identificador VLAN<br>Según un intervalo horario<br>- **Seguridad**:<br>Asociación IP-MAC-puerto-VID<br>Autenticación IEEE 802.1X basada en Puerto/MAC, Radius, Guest VLAN<br>Defensa contra ataques DoS<br>Inspección ARP dinámica (DAI)<br>SSH v1/v2<br>SSL v2/v3/TLSv1<br>Port Security<br>Control de tormentas de broadcast/multicast/unicast-desconocido<br>- **Gestión**:<br>Interface de usuario basado en web y gestión mediante línea de comandos<br>SNMP v1/v2c/v3, compatible con MIBs públicas y MIBs privadas de TP-LINK<br>RMON (grupos 1, 2, 3, 9)<br>Cliente DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Opción 82<br>Monitorización de CPU<br>Port Mirroring<br>Configuración horaria: SNTP<br>Función NDP/NTDP integrada<br>Actualización de firmware: TFTP & web<br>Diagnóstico del sistema: VCT<br>MIBS SYSLOG & Public |
| **Otras características** | - Certificaciones: CE, FCC, RoHS<br>- Medios de Red:<br>10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m)<br>100BASE-TX/1000Base-T: cable UTP categoría 5, 5E o superior (máximo 100m)<br>100BASE-FX:MMF,SMF<br>1000BASE-X: MMF, SMF<br>- Puertos PoE (RJ45): |

Estándar: compatible con 802.3af/at
Puertos PoE: 24 puertos
Presupuesto de potencia: 320W
- Cantidad de Ventiladores: 3
- Dimensiones (W X D X H):
440*330*44 mm
- Consumo de potencia:
Máximo (PoE on): 358.2W (220V/50Hz)
Máximo (PoE off): 38.2W (220V/50Hz)
- Fuente de alimentación: 100~240VAC, 50/60Hz
- Contenido del Paquete:
Switch
Cable de alimentación
Guía rápida de instalación
CD de utilidades
Kit de montaje en bastidor
Pies de goma
- Requisitos del sistema:
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
- Factores ambientales:
Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?)
Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)
Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

**Fecha Revisión** 12-01-2015 por FE4

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.