

Switch de Armario UBIQUITI ES-16-150W 16xGB 2xSFP



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario UBIQUITI ES-16-150W 16xGB 2xSFP al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento321,60 €

Precio de venta389,14 €

Precio de venta sin impuestos321,60 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario UBIQUITI ES-16-150W 16xGB 2xSFP** al mejor precio.

El EdgeSwitch™ proporciona la capacidad de reenvío para procesar simultáneamente el tráfico en todos los puertos a velocidad de línea sin ningún tipo de pérdida de paquetes. Rendimiento total sin bloqueo: hasta 26 Gbps para los modelos de 24 puertos y hasta 70 Gbps para los modelos de 48 puertos.

El EdgeSwitch™ es compatible con una amplia gama de características y protocolos de capa 2 de conmutación avanzada, y también proporciona Layer-3 con capacidad de enrutamiento.

El EdgeSwitch™ cuenta con detección automática de IEEE 802.3af / at y PoE pasivo 24V necesarios para conectar varios dispositivos en la red.

La interfaz de usuario es fácil de aprender y permite a los administradores configurar y supervisar las funciones en una interfaz gráfica de usuario. Para usuarios avanzados, la interfaz de línea de comandos (CLI) está disponible a través de Telnet y SSH.

Marca	Ubiquiti
Modelo	ES-16-150W
Interfaces	- 24 x puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps - 2 x puertos SFP 1 Gbps
Protocolos	- 1 x puerto consola (reservado para uso futuro)
Especificaciones	POE+, IEEE 802.3at/af Rendimiento - Ancho de banda total: 18 Gbps - Capacidad de switch: 36 Gbps - Capacidad de seguimiento: 26.78 Gbps - PoE por puerto: - Interfaces PoE: POE+ IEEE 802.3 af/at (pins 1, 2+ 3, 6-) 24VDC PoE pasivo (pins 4, 5+ 7, 8-) - Máximo consumo por puerto PoE: 34,2 W - Voltaje en modo 802.3at: 50-57V - Consumo máximo por puerto PoE: 17 W - Voltaje para puertos de 24V: 20-27 V - Certificaciones: CE, FCC, IC - Cantidad de Ventiladores: 2 - Dimensiones: 443 x 43 x 221 mm - Peso: 2,8 kg - Energía: Método de corriente: 100-240 V (50-60Hz), entrada universal Consumo máximo: 150 W - Montable en rack: 1U - Factores ambientales: Temperatura de funcionamiento: -5? ~ 40? (23? ~ 104?) Humedad de funcionamiento: 95% máximo de humedad sin condensación https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeSwitch_DS.pdf https://dl.ubnt.com/guides/edgemax/EdgeSwitch_AdminGuide.pdf https://dl.ubnt.com/guides/edgemax/EdgeSwitch_ES-16-150W_QSG.pdf 04-02-2016 por MSB
Otras características	
Folleto técnico	
Guía de administración	
Guía de instalación	
Fecha Revisión	

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.