Switch de Armario UBIQUITI ES-16-XG SFP+ 4x10GB RJ45

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario UBIQUITI ES-16-XG SFP+ 4x10GB RJ45 al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento580,27 €

Precio de venta702,13 €

Precio de venta sin impuestos580,27 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario UBIQUITI ES-16-XG SFP+ 4x10GB RJ45** al mejor precio.El EdgeSwitch está dotado con 12 puertos SFP+ y cuatro puertos RJ45 10G-Base-T para entregar y agregar datos de manera eficiente a velocidades de 10G.
Ofrece la capacidad de reenvío para procesar simultáneamente tráfico en todos los puertos a una velocidad de línea sin pérdida de paquetes. Por su rendimiento total sin bloqueo, el ES-16-XG admite hasta 160 Gbps.
Además utiliza un sofisticado sistema operativo que proporciona funciones avanzadas de conmutación, incluyendo marcado VLAN y agregación de enlaces, y características limitadas de capa 3, incluyendo el enrutamiento estático y la funcionalidad del servidor DHCP.

Marca	Ubiquiti
Modelo	**ES-16-XG**
Interfaces	**Interfaces de red** - 12 x 1/10 Gbps SFP+ Ethernet - 4 x 1/10 Gbps RJ45 Ethernet **Interfaz de gestión** - 1 x RJ45 Serial Port, Ethernet In/Out Band
Caracteristicas	- Dimensiones: 443 x 221 x 43 mm - Peso: Peso (Kg): 2,71 (con orejas), 2,62 (sin orejas) - Carcasa Acero galvanizado - Ancho de banda sin bloqueo 160 Gbps - Capacidad de conmutación 320 Gbps - Reenvio de paquetes 238.10 Mpps

	- Consumo máximo 36W (Excluidos modulos de fibra) - Sistema de alimentacion 100-240VAC/50-60 Hz - Rango de voltaje soportado: 100 a 240VAC 25 a 16VDC (conector Jack 2.5mm) - Fuente de alimentación AC/DC, Interna, 56W DC - LEDs Speed/Link/Activity - Certificationes CE, FCC, IC - Rack Mount Si, 1U - ESD/EMP Protection Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV - Temperatura de funcionamiento -5 a40° C - Humedad de funcionamiento 5 a 95% Sin condensacion - Shock and Vibration ETSI300-019-1.4 Standard
Folleto Técnico	https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeSwitch_ES-16-XG_DS.pdf
Fecha Revisión	21-12-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.