Switch de Armario UBIQUITI TS-16-CARRIER 16xGB PoE 24v

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario UBIQUITI TS-16-CARRIER 16xGB PoE 24v al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento430,60 €

Precio de venta521,02 €

Precio de venta sin impuestos430,60 €

24 h
★★★★★

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario UBIQUITI TS-16-CARRIER 16xGB PoE 24v** al mejor precio.
Gigabit Switch PoE de 16 puertos con soporte para cada puerto de 24V/48V.

Este Switch Gigabit Ethernet carrier class combina diseño y construcción industrial con una fuente de alimentación de 300 vatios.

La versión CARRIER de los TOUGHSwitch es capaz de alimentar hasta dieciséis dispositivos de 24V o 48V administrables con el software de Regulación de voltaje de salida.

Es la solución ideal para su uso con PoE Ubiquiti en despliegues de estaciones base AirMax

- 16 puertos Gigabit PoE
- Configurable Passive PoE 24V/48V
- 300 W Potencia
- Configuración de la interfaz PoE TOUGHSwitch

- Carcasa para montaje en rack de 1U

Marca	Ubiquiti
Modelo	**TOUGHSwitch PoE CARRIER (TS-16-CARRIER)**
Características	
	- Procesador: 2 x MIPS 24K, 400 MHz
	- Memoria de sistema: 2 x 64 MB
	- Interfaz de gestión: (2) 10/100
	- Interfaces de datos: (16) 10/100/1000
	- Modos de puertos de datos: Off/24V/48V
	- Dimensiones: 480x44.5x186 mm
	- Peso: 3.95 kg
	- Montaje: En rack integrado (1U)
	- Potencia de entrada: 24V, 2.5A Adaptador de corriente (Incluido)
	- Consumo máximo: 2 x 150 W
	- Rango de voltaje de salida PoE: 22-24V/45-48V
	- Vataje PoE máximo por puerto: 11.5 W (24V) / 23 W (48V)
	- ESD: 24 kV Aire / 24 kV Contacto
	- Modo PoE: Pasivo
	- Botón Reset: Sí
	- Puerto USB: 2 x 2.0 Tipo A
	- Almacenamiento NAND: 2 x 8 MB
	- Certificaciones: CE, FCC, IC
	- Temperatura de operación: -25 a +55°C
	- Humedad de operación: 90% Sin condensación
Folleto técnico	https://dl.ubnt.com/datasheets/toughswitch/TOUGHSwitch_PoE_DS.pdf
Guía de instalación	https://www.ubnt.com/downloads/guides/toughswitch/TOUGHSwitch_PoE_CARRIER_QSG.pdf
Fecha de revisión	18-12-2015 por DLS

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.