

Switch de Sobremesa TP-LINK Easy Smart TL-SG108E 8P Gigabit



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Sobremesa TP-LINK Easy Smart TL-SG108E 8P Gigabit al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento31,51 €

Precio de venta38,13 €

Precio de venta sin impuestos31,51 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Sobremesa TP-LINK Easy Smart TL-SG108E 8P Gigabit** al mejor precio.
Proporciona funciones de supervisión de red, priorización de tráfico y VLAN
Tecnología de eficiencia energética innovadora que reduce el gasto de energía hasta en un 80%
Fácil configuración de red con la conectividad plug-and-play
Administración centralizada de todos los Switches Easy Smart con la Utilidad de configuración Easy Smart

Marca
Modelo

TP-LINK
Switch Easy Smart 8p

Especificaciones

(TL-SG108E)
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE
- Estándares y protocolos:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,

IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
- Interfaces:

8 x puertos 10/100/1000Mbps RJ45
AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX

- Medios de Red:
 - 10BASE-T: Cable UTP categoría 3, 4, 5
 - (máximo de 100m)
 - EIA/TIA-568 100? STP (máximo de 100m)
 - 100BASE-TX: Cable UTP categoría 5, 5e
 - (máximo de 100m)
 - EIA/TIA-568 100? STP (máximo de 100m)
 - 1000BASE-T: Cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo de 100m)
 - EIA/TIA-568 100? STP (máximo de 100m)
- Dimensiones (W X D X H): (158*101*25 mm)
- Consumo de potencia: Max 5.46W (220V/50Hz)
- RENDIMIENTO
- Tabla de direcciones MAC: 8k
- Memoria del buffer de paquetes: 2Mb
- Tasa de reenvío de paquetes: 11.9Mpps
- Jumbo Frame: 16Kb
- CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE
- Calidad de Servicio:
 - Soporta prioridad basada en puertos y 802.1p
 - Soporta 4 colas de prioridad
 - Limitador de tráfico
 - Control de Tormentas
- Características L2:
 - IGMP Snooping
 - Agregación de puertos
 - Port Mirroring
 - Diagnósticos del Cable
 - Prevención de bucles
- VLAN: Soporta hasta 32 VLAN de manera simultánea
- (de entre 4,000 VLAN) VLAN MTU/Puerto/Etiqueta
- Método de transmisión: Store-And-Forward
- OTROS
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete: TL-SG108E
 - Cable de corriente
 - Guía de Instalación
 - CD de Recursos
 - Bases de Goma
- Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® XP, Vista™ Windows 7 o Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
- Factores ambientales: Operating Temperature:
 - 0?~40? (32?~104?)
 - Temperatura de almacenamiento:
 - 40?~70? (-40?~158?)
 - Humedad de operacion:
 - 10%~90% sin condensación
 - Humedad de almacenamiento:
 - 5%~90% sin condensación

Fecha de revisión

25-02-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.