Switch Edimax GS-1026 V2 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps 2 x SFP

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch Edimax GS-1026 V2 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps 2 x SFP al...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento107,92 €

Precio de venta130,58 €

Precio de venta sin impuestos107,92 €

24 h
*****

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch Edimax GS-1026 V2 24 p 10 / 100 / 1000 Mbps 2 x SFP** al mejor precio.

Marca	Edimax
Modelo	**GS-1026 V2**
Puertos	- Puertos: 24 RJ-45 10/100 / 1000BASE-T - 2 puertos / SFP Combo Gigabit Ethernet
Especificaciones	**Hardware** - Transmisión Método: Almacenamiento y reenvío - Los medios de transmisión: 10BaseT gato. 3, 4, 5 UTP / STP - 100BaseTX gato. 5 UTP / STP - 1000BaseT gato. 5e UTP / STP - Botones: Botón de reinicio - Indicadores LED: por puerto: Link / Act - Por unidad: Potencia

- Potencia de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Consumo de energía: 24W (máx)
- Dimensiones (L x W x H): 441 × 131 × 44 mm
- Peso: 1.96KG

Actuación

- Capacidad de conmutación: 48 Gbps
- Dirección MAC: 8K
- Memoria de búfer: 512 KB
- Jumbo Frames (Bytes): 9K
- Filtrado / transmisión de las tasas:

  puerto 1000 Mbps - 1,488,000pps
- 100Mbps puerto - 148,800pps
- 10Mbps portuarias - 14,880pps

Ambiente

- Temperatura: En funcionamiento: 0 ~ 40 ?
- Almacenamiento: -40 ~ 70 ?
- Humedad (sin condensación):

  En funcionamiento: 10 ~ 90%
- Almacenamiento: 5 ~ 90%

Cumplimiento

- Normas:
- IEEE 802.3 Ethernet 10BaseT
- IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BaseTX
- IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 1000BaseT
- IEEE 802,3z 1000BaseSX / LX
- IEEE 802.3x full-duplex y control de flujo
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Certificaciones: FCC Clase A, CE

Fecha de revisión

04-05-2016 por MSB

- Tipo: Switches armario
- Marca: Edimax
- Puertos: 24
- Velocidad LAN: 1 Gbps

- Marca: Edimax
- Modelo: GS-1026 V2
- Puertos:
    - Puertos: 24 RJ-45 10/100 / 1000BASE-T
    - 2 puertos / SFP Combo Gigabit Ethernet
- Especificaciones :
    - Hardware
    - Transmisión Método: Almacenamiento y reenvío
    - Los medios de transmisión: 10BaseT gato. 3, 4, 5 UTP / STP
    - 100BaseTX gato. 5 UTP / STP
    - 1000BaseT gato. 5e UTP / STP
    - Botones: Botón de reinicio
    - Indicadores LED: por puerto: Link / Act
    - Por unidad: Potencia
    - Potencia de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz
    - Consumo de energía: 24W (máx)
    - Dimensiones (L x W x H): 441 × 131 × 44 mm
    - Peso: 1.96KGActuación
    - Capacidad de conmutación: 48 Gbps
    - Dirección MAC: 8K
    - Memoria de búfer: 512 KB
    - Jumbo Frames (Bytes): 9K
    - Filtrado / transmisión de las tasas: puerto 1000 Mbps
    - 1,488,000pps
    - 100Mbps puerto
    - 148,800pps
    - 10Mbps portuarias
    - 14,880ppsAmbiente
    - Temperatura: En funcionamiento: 0 ~ 40 ?
    - Almacenamiento: -40 ~ 70 ?
    - Humedad (sin condensación): En funcionamiento: 10 ~ 90%
    - Almacenamiento: 5 ~ 90%Cumplimiento

- Normas:
- IEEE 802.3 Ethernet 10BaseT
- IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BaseTX
- IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 1000BaseT
- IEEE 802,3z 1000BaseSX / LX
- IEEE 802.3x full-duplex y control de flujo
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Certificaciones: FCC Clase A, CE

- Fecha de revisión: 04-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.