

Switch ZyXEL GS-108BV3-EU01 8 p 10 / 100 / 1000 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch ZyXEL GS-108BV3-EU01 8 p 10 / 100 / 1000 Mbps al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 24,07 €

Precio de venta 29,13 €

Precio de venta sin impuestos 24,07 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch ZyXEL GS-108BV3-EU01 8 p 10 / 100 / 1000 Mbps** al mejor precio.

Optimizado para VoIP fluida y el intercambio de datos

El ZyXEL GS-108B v3 Switch de sobremesa de 5 puertos Gigabit Ethernet conecta los dispositivos de red y la red doméstica a una velocidad vertiginosa Gigabit. Los puertos de QoS de nuevo diseño garantizan una transferencia suave para aplicaciones intensivas de ancho de banda como VoIP y comunicaciones de datos. Conecte los dispositivos de red tales como teléfonos IP, PCs, ordenadores portátiles o almacenamientos de red a la alta prioridad o puertos de prioridad media de su elección.

Switch robusto y compacto con diseño elegante de montaje en pared

La versión 3 GS-105B se adapta a cualquier entorno. Independientemente de escritorio o instalación en la pared, su diseño robusto y compacto proporciona una mayor flexibilidad para las redes domésticas inalámbricas.

Conectividad por cable rápida y confiable

Sin ninguna configuración manual, la versión 3 GS-105B puede aumentar la velocidad de transferencia de datos para dispositivos de red

conectados, como teléfonos IP, almacenes de red, PCs y portátiles a la red a velocidad Gigabit increíblemente rápido.

Un switch verde que ahorra energía

Compatible con el estándar IEEE Ethernet de eficiencia energética 802.3az, la versión 3 del GS-105B proporciona beneficios de ahorro de energía sin comprometer el rendimiento. El GS-105B v3 puede ajustar automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el número de dispositivos de red conectados, activos y la longitud del cable es decir, consume menos energía cuando hay pocos dispositivos de red conectados y activos, o cuando la longitud del cable Ethernet es más corto.

Marca
Modelo
Puertos

ZyXEL
GS-108BV3-EU0101F
- 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps puertos Ethernet

Características

con soporte auto MDI/MDIX
- Puertos QoS:
 2 x High-priority QoS
 2 x Medium-priority QoS
Standard
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3 Nway auto-negotiation
- IEEE 802.3x full duplex operation and flow control
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Desempeño
- Velocidad de transferencia (half duplex/full duplex):
 Ethernet: 10/20 Mbps
 Fast Ethernet: 100/200 Mbps
 Gigabit Ethernet: 1000/2000 Mbps
- Tabla de direcciones MAC: 8K
- Buffer de Memoria: 128 KB
- Switching fabric (non-blocking): 16 Gbps
Características
- Auto-MDI/MDIX en todos los puertos
- Método de transmisión: Store-and-forward architecture
- Soporta Loop detection
- Soporta Port-based QoS
- Jumbo frame soporta up to 9 KB
Indicador LED
- PWR: Power
- Por puerto: Link/Activity
- Ambar: 10/100 Mbps
- Verde: 1000 Mbps
Fuente alimentación
- Entrada: 100-240 V AC
- Salida: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 3 W max.
Dimensiones y peso
- Dimensiones (An x Prof x Al): 155 x 85 x 26 mm
- Peso: 325 g
Ambientales
- Temperatura de operación: 0°C a 50°C
- Humedad de operación: 10% a 90% (Sin-Condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C
- Humedad de almacenamiento:
 10% a 95% (Sin-Condensación)
Certificación
- CE, FCC Class B, BSMI
Contenido
- Gigabit switch
- Adaptador de alimentación
- Guía de inicio rápido
http://ftp.zyxel.com/GS-108B_v3/datasheet/GS-108B%20v3_1.pdf
http://ftp.zyxel.com/GS-108B_v3/quick_start_guide/GS-108B%20v3_001

Folleto técnico
Guía rápida de inicio

[pdf](#)

Fecha de revisión

29-02-2016 por MSB

- Tipo: Switches sobremesa
- Marca: ZyXEL
- Puertos: 8
- Velocidad LAN: 1 Gbps

- Marca: ZyXEL
- Modelo: GS-108BV3-EU0101F
- Puertos:
 - 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps puertos Ethernet con soporte auto MDI/MDIX
 - Puertos QoS: 2 x High-priority QoS 2 x Medium-priority QoS
- Características :
 - Standard
 - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
 - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
 - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
 - IEEE 802.3 Nway auto-negotiation
 - IEEE 802.3x full duplex operation and flow control
 - IEEE 802.3az Energy Efficient EthernetDesempeño
 - Velocidad de transferencia (half duplex/full duplex): Ethernet: 10/20 Mbps Fast Ethernet: 100/200 Mbps Gigabit Ethernet: 1000/2000 Mbps
 - Tabla de direcciones MAC: 8K
 - Buffer de Memoria: 128 KB
 - Switching fabric (non-blocking): 16 GbpsCaracterísticas
 - Auto-MDI/MDIX en todos los puertos
 - Método de transmisión: Store-and-forward architecture
 - Soporta Loop detection
 - Soporta Port-based QoS
 - Jumbo frame soporta up to 9 KBIndicador LED
 - PWR: Power
 - Por puerto: Link/Activity
 - Ambar: 10/100 Mbps
 - Verde: 1000 MbpsFuente alimentación
 - Entrada: 100-240 V AC
 - Salida: 5 V DC, 1 A
 - Consumo: 3 W max.Dimensiones y peso
 - Dimensiones (An x Prof x Al): 155 x 85 x 26 mm
 - Peso: 325 gAmbientales
 - Temperatura de operación: 0°C a 50°C
 - Humedad de operación: 10% a 90% (Sin-Condensación)
 - Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C
 - Humedad de almacenamiento: 10% a 95% (Sin-Condensación)Certificación
 - CE, FCC Class B, BSMIContenido
 - Gigabit switch
 - Adaptador de alimentación
 - Guía de inicio rápido
- Folleto técnico: ftp://ftp.zyxel.com/GS-108B_v3/datasheet/GS-108B%20v3_1.pdf
- Guía rápida de inicio: ftp://ftp.zyxel.com/GS-108B_v3/quick_start_guide/GS-108B%20v3_001.pdf
- Fecha de revisión: 29-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.